Centrífugas Clínicas ICB

ICB FUGE II

Centrífuga Clínica ICB para baja velocidad

Características

- Motor sin carbones libre de mantenimiento.
- Poca vibración y ruido.
- Tapa Electrónica de Seguridad, diseño compacto y protección contra desbalanceo.
- Control y sistema amigable.
- Pantalla controlada por microprocesador.
- Cuerpo fabricado en Acero de alta calidad.
- Cámara interior fabricada en Acero Inoxidable.

Especificaciones Técnicas	
Velocidad Máxima	4000 RPM
Volumen Máximo	24 x 10 ml 6 x 50 ml
Tiempo	0-99 minutos
Dimensiones	485 x 320 x 255 mm
Precisión de Velocidad	± 10 RPM
RCF Máxima	2200 xg
Ruido	< 45 dba
Peso	18 kg
Alimentación	AC 120v 60 Hz
Empaque	Caja de Cartón

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070
33-3628-8333
33-3628-3660
ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com
www.icb-mx.com

Centrífugas Clínicas ICB

ICB FUGE II ROTORES DISPONIBLES

Rotor	Max. RPM	Max. Capacidad	Max. RCF (xg)
Rotor Angular	4000 RPM	24 x 10 ml	2200
Rotor Angular	4000 RPM	6 x 50 ml	2100

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070
33-3628-8333
33-3628-3660
ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com
www.icb-mx.com