Centrífugas Para Banco de Sangre ICB

ICB DDL6 Refrigerada

Centrífuga para banco de sangre ICB

Características

- Controlador de doble núcleo, para alta y baja velocidad.
- Compresor libre de Flúor, doble ciclo de enfriamiento y control de temperatura.
- Motor sin carbones y libre de mantenimiento.
- Protección contra sobre temperatura y desbalance.
- Pantalla digital.
- Cuerpo de Acero de Alta calidad

Especificaciones Técnicas	
Velocidad Máxima	6,000 RPM
Volumen Máximo	4 x 1000 ml
Tiempo	0-10 Horas
Precisión de Velocidad	± 20 RPM
Rango de Temperatura	-20 a 40°C
RCF Máxima	6600 xg
Ruido	< 60 dba
Peso	184 kg
Medidas	830 x 644 x 776 mm
Alimentación	AC 120v 60 Hz
Empaque	Caja de Madera

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070
33-3628-8333
33-3628-3660
ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com
www.icb-mx.com

Centrífugas Para Banco de Sangre ICB

ICB DDL6 Refrigerada ROTORES DISPONIBLES

Rotor	Max. RPM	Max. Capacidad	Max. RCF (xg)
Rotor Oscilante	4000 RPM	4 x 1000 ml	4060
Rotor Angular	6000 RPM	4 x 300 ml	5390
Rotor Angular	6000 RPM	6 x 300 ml	5660
Rotor Angular	6000 RPM	6 x 500 ml	6600
Rotor de Microplato	4000 RPM	4 x 4 x 96 pozos	2840

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070
33-3628-8333
33-3628-3660
ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com
www.icb-mx.com